


## ANEXA TEHNICA - JALUZELE ORIZONTALE MIDI ( 25 x 25 ) / ( 19 x 27 )



### UTILIZARE - COMPONENTA - CARACTERISTICI

- sistem de protecție solară de interior
- cornisa superioară și inferioară din tablă de oțel emailat
- lamele din aluminiu

### CARACTERISTICI TEHNICE - SINA ( CORNISA )

- cornisa superioară - caseta aflată în partea de sus a jaluzelei  
(25 x 25) - dimensiuni 25 x 25 mm  
(19 x 27) - dimensiuni 19 x 27 mm
- cornisa inferioară - piesa care "închide" jaluzeaua tip A sau C  
- dimensiuni 8 x 25 mm

- lamelele sunt din aluminiu și au dimensiunile de 0,18 x 35 mm
- snurul de acționare - este din polyester, pleacă din cornisa inferioară, traversează lamelele și ajunge în cornisa superioară de unde poate fi acționat manual  
- are rolul de a ridica/cobori partea activă a jaluzelei spre a o aduce în pozițiile închis/deschis și intermediare
- scarita - este confecționată din polyester cu rolul de a susține lamelele
- tija de rotire - este piesa care, în legătură cu scarita rotește lamelele în poziții de fragmentare a cantității de lumină; este din plastic transparent și are diametrul de 8mm.

### DIMENSIUNI ADMISE )\*

maxim : ( L x H )      3,00 x 3,00 m

minim : ( L x H )      0,30 x 0,10 m

)\* pentru alte valori va rugăm să ne contactați

### CULOARE

a) cornisa superioară și inferioară, snurul de acționare și scarita: albe

Denumirea generică pentru acest sistem este sistem 3 ( S3 ) ; în comandă trebuie precizată detalierea de mai sus cu specificarea codului de culoare pentru lamele ( vezi moștră )

b) cornisa superioară, snurul de acționare și scarita: la culoarea lamelei ( vezi moștră )

Denumirea generică pentru acest sistem este sistem complet 3 ( SC3 ) varianta CANARE

La această variantă cornisa superioară poate avea dimensiunile precizate la "Caracteristici tehnice-sina(cornisa) iar corespondența pentru culoare - vezi anexa "Coduri de culoare cornisa pentru sistem EURO/SCANDINAV"

- lamelele - 3 culori și nuanțe

### MODUL DE ACȚIONARE

- acționarea și mecanismul de blocare sunt situate frontal în corpuri distincte

### INSTALARE

- pe perete sau tamplarie, în console în plan vertical ( vezi anexa tehnică "Măsurare și instalare " )

FIXARE - pe lateral cu ATA sau snur metalic

- la baza cu PINTENI ( vezi anexa tehnică " Fixarea jaluzelelor orizontale " )

### ALTE DETALII TEHNICE :

Spațiul ocupat de 1,00 m de jaluzele pe înălțime este de 45 mm.

În cazul în care nu există alte precizări în comandă Htija/snur acționare ~ 1/2 din Hjaluzea.

### OPTIONAL - AUTOMATIZARE

- jaluzelele pot fi acționate cu motor și întrerupător/telecomandă, acționare ce permite strângerea/deschiderea jaluzelei precum și rotirea lamelelor acesteia